

poz.	stručný popis	rozměry [mm]			ks	cena /ks (Kč)	cena celkem (Kč)
		š.	hl.	v.			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ V TELČI							
kuchyně							
1	El. konvektomat Duo 2 x 6 x GN 1/1, energie: 2 x 11 kW /400 V, pevný přívod, voda : 2 x SV DN 20, odpad : O 1 1/4"	851	889	752 (1545)	1		
1a	Automatický změkčovač vody	210	440	640	1		
2	Kondenzační nerez digestoř s filtry pro sestavu konvektomatů, POZN. : bez napojení na VZT	854	1226	450	1		
3	Pracovní stůl 7x vsun GN1/1-vyjímatelné provedení vsunů, zadní a levý lem; vpravo úhel 85,5°,boční i zadní zaplechování;	480/ 445	600	900	1		
4	Pracovní stůl s policí, zadní a levý lem, deska na levé straně zkosená pod úhlem cca 85,6°; na spodní polici z levé strany uprostřed průchodka Ø 80mm	1060	700	900	1		
5	Chladicí stůl zásuvkový – 2 sekce; zadní límec, energie : 0,5 kW /230 V, zásuvka	1330	700	900	1		
6	Pracovní stůl s dřezem, s policí, zadní lem, dřez 400 x 400 x 250 mm, voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : stojánková směšovací baterie s prodlouženým raménkem a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky ZTI	600	700	900	1		
7	Kombinace umyvadlo - výlevka nerez umyvadlo má směšovací baterií bez ručního ovládání uzavírání tekoucí vody; zadní límec , rozměry : 500 x 700 x 950 mm, voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : stojánková směšovací baterie je součástí dodávky gastru; protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky ZTI	500	700	900	1		
8	Pracovní stůl s dřezem a prolisem, roštem, zadní lem, s tlakovou baterií se sprchou, dřez:700 x 500 x 300mm, voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : směšovací baterie je součástí dodávky TECHNOLOGIE, protizápachová uzávěra je součástí dodávky ZTI	900	700	900	1		
9	Nástěnná police dvouetážová ; horní police 1x 905mm, 2x 830mm; spodní police 3x 905mm;	905	300	600	3		
11	Regál nerez , 4 police	850	500	1800	1		
12	Mycí stroj na nádobí 40 košů/hod (720 tal/hod), podpultový, dvouplášťový, vč. modulu na úpravu vody pomocí reverzní osmózy, energie : 9,5 kW/400 V, pevný přívod, voda : TV DN 20, odpad : DN 50,	600	600	850	1		
13	Pracovní stůl s volným prostorem pro myčku – ATYP. Zkosení vlevo úhel 97,7° , zadní a levý lem, vpravo bez přesahu, vsazené čelo.	1430/ 1520	700	900	1		
14	Pracovní stůl s dřezem vlevo, prolis pracovní plochy, zadní lem; tlaková baterie se sprchou, dřez 450 x 450 x 250 mm, voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50; POZN. : směšovací baterie je součástí dodávky TECHNOLOGIE, protizápachová uzávěra je součástí dodávky ZTI	1200	700	900	1		
15	Nástěnná police šikmá na koše , na pravé straně trubička pro odtok	1040	520	500	1		
16	Nádoba na odpadky, nerez, pojízdná 50 litrů	Ø 400		600	1		
17	El. Indukční sporák na oboustranně otevřené podestavbě, energie : 2 x 10 kW/400 V, pevný přívod	800	800	750	1		
18	El. multifunkční nesklopná pánev 13 l na podestavbě, energie : 4,8 kW/400 V, pevný přívod	400	800	750	2		

poz.	stručný popis	rozměry [mm]			ks	cena /ks (Kč)	cena celkem (Kč)
		š.	hl.	v.			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ V TELČI							
19	El. fritéza jednokošová, 1 x 8,5 l na podestavbě , s olejovým čerpadlem, energie : 1 x 8 kW/ 400 V, pevný přívod	400	800	750	1		
20	Neutrální modul se zásuvkou ve varném bloku na podestavbě s dvířky	400	800	750	1		
21	Neutrální instalační modul ve varném bloku na podestavbě s odnímatelným předním čelem	200	800	750	1		
-	Nerezový sokl pod varný blok TL 2 mm, zesílený výztuhami, výška rámu 150mm.			150	1		
22	Vododvodní baterie zabudovaná do pozice 21 s otočným vysokým raménkem; SV DN 20				1		
23	Odsávací nerez digestoř dělná s filtry a osvětlením nástropní dvoustranná ; energie : 230 V přes vypínač na stěně pro osvětlení; POZN. : bez vl. ventilátoru, napojit na VZT	3000	1200	500	1		
25	Pracovní stůl s policí, zadní a levý lem se zákrytem; na zadní a boční straně opláštění	1000	700	900	1		
24	Zástěna pojízdná-jeckelový rám 50x50, vložená výplň - plexi; (pravý úhel)-3x kolečko PR 100 s brzdou.	1035	700	2000	1		
26	Mikrovlnná trouba (umístěna na stolový nástavec 26.1), rozměry : 510 x 306 x 330 mm, energie : 1,5 kW/230 V, zásuvka, POZN.: dodávka vč. stolového nástavce 26.1	510	306	330	1		
-	Stolový nástavec otevřený jednodílný s levým zaplechovaným bokem, na vnitřní straně zaplechování umístěna elektrozásuvka pro MW (pozice 26); elektropřívod použit z pozice 25	600	500	400	1		
27	Výdejní stůl s vodní lázní pro 3 x GN 1/1, stacionární; spodní prostor se spodní policí, oboustranné boční a čelní (pohledové) zaplechování. Vpravo i vlevo vsazené čelo.Základní sada gastronádob 3x GN1/1-200 s držadly a víky s otvorem pro naběračku. Na stole i ovládání pro infra, energie : 4,1 kW/400 V, pevný přívod (přívod i pro infra), voda : SV DN 20, odpad : O 3/4"	1200	700	900	1		
28	Výdejní galerka dvouetážová kotvená do technologického zařízení s infraohřevem pod horní policí pevný přívod elektro z pozice 27, na pravé straně vypínač infra;	3200	300	450	1		
29	Výdejní stůl zkosený pod úhlem 96° s pravým límcem, spodní prostor volný zleva pro podstolovou mrazničku, elektrická zásuvka umístěna na kostrě stolu zleva.; Pohledové opláštění zad.	2067	700	900	1		
30	Mrazicí skříň jednodveřová, 153 l , vnější plášť nerez, energie : 0,1 kW/230 V, zásuvka	605	640	830	1		
31	Šokový zchlazovač a zmrazovač - pojízdný, 3 x GN 1 /1, kapacita 11 kg, energie : 2,8 kW /230 V, zásuvka	700	800	890	1		
32	Pracovní stůl skříňkový se spodní policí, střední police výškově přestavitelná; na čelní ploše křídlová dvířka, zadní límec; vpravo vsazené čelo na čelní plochu sousední pracovní desky, úhel cca 95,5° ,	630/ 570	600	900	1		
33	Pracovní stůl s dřezem, na levé straně zkosený s vybráním pro sloup, zadní a boční lemy, dřez 400x400x250, vpravo výklopný koš, částečně police, voda : SV, TV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : stojánková směšovací baterie a protizápachová uzávěra jsou součástí ZTI.	2240/2360	700	900	1		
34	Nástěnná police jednoetážová	270	320	40	1		
35	Nářezový stroj průměr nože 300 mm, energie : 0,3 kW /230 V, zásuvka	625	585	460	1		
36	El. univerzální robot – stolní, nádoba 10 l, s přídatnými strojky, energie : 0,3 kW/230 V, zásuvka	279	416	487	1		
37	Chladicí skříň jednodveřová, 600 l nerezová, energie : 0,5 kW/230 V, zásuvka	700	820	2080	1		

poz.	stručný popis	rozměry [mm]			ks	cena /ks (Kč)	cena celkem (Kč)
		š.	hl.	v.			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ V TELČI							
38	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky	1750	350	600	1		
39	Stolní váha digitální 30 kg, energie : 0,1 kW /230 V, zásuvka	400	300	70	1		
40	Pojízdný stojan nerezový se vsuny pro GN1/1; 18 vsunů, 2x kolečko s brzdou, 2x bez brzdy, 2x s brzdou	560	385	1640	1		
42	Pracovní stůl skříňkový s posuvnými dvířky zprava, zleva 3x nad sebou zásuvka, zadní, pravý a levý lem; na pravé straně zkosení 83°,	1600/ 1480	600	900	1		
43	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky	1540	350	600	1		
44	Pojízdný ohřevný talířový zásobník na talíře 55ks	635	480	900	1		
41	Chladicí skříň jednodveřová, nerezová,prosklená , 600 ltr.	700	820	2000	1		
restaurace							
50	El. kávovar dvouvýtokový se čtečkou karet, změkčovačem, ohřivačem šálků a chladicím boxem na mléko, energie : 2,3 kW/230 V, zásuvka, voda : SV DN 15, odpad : DN 40	923	542	523	1		
51	Výčepní zařízení, stojan, oplach, dochlazovací jednotka - stávající , zabudované do barového zápultí, energie : 0,7 kW/230 V, zásuvka, voda : SV DN 15, odpad : DN 40				1		
52	Chladicí skříň zabudovaná do barového pultu, energie : 0,1 kW /230 V, zásuvka	430	450	610	2		
53	Pokladna - dodávka provozovatele energie : 2 x 0,1 kW/230 V, zásuvka				1		
54	Barové zápultí lomené se zabudovaným dřezema umývatkem - stávající rozměry : (2400 + 1200) x 500 x 900 (resp. 1900) mm voda : 2 x SV, TV DN 15 odpad : 2 x DN 50 nutno uvažovat se zabudováním technologických zařízení				1		
55	Barový pult lomený - stávající rozměry : (1200 + 1100) x 700 x 900 mm nutno uvažovat se zabudováním technologických zařízení				1		
56	Nabídkový nábytek pro snídaňový bufet, POZN. : viz. díl INTERIÉR				1		
56a	Výdejní udržovací a chlazený modul vč. GN				1		
-56h	(Chladicí vložka, GN, Víka) , 2x vyhřívání zásobník na nápoje						
57 -58	Chladicí zařízení na doplňkový prodej + regály				1		
zázemí							
60	Regál skladový - 4 police	930	450	1800	3		
61	Regál skladový - 4 police	1300	450	1800	1		
62	Mrazící skříň jednodveřová, 600 l nerezová, energie : 0,6 kW/230 V, zásuvka	720	810	2060	1		

poz.	stručný popis	rozměry [mm]			ks	cena /ks (Kč)	cena celkem (Kč)
		š.	hl.	v.			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ V TELČI							
63	Chladicí skříň jednodveřová, 600 l nerezová, energie : 0,45 kW/230 V, zásuvka	720	810	2060	1		
64	Chladicí skříň dvoudveřová, 600 l nerezová, energie : 0,45 kW/230 V, zásuvka	720	810	2060	1		
65	Čtyřpolicový regál umístěný na schody, zadní, boční zaplechování; rozdíl mezi zadními a předními nohami 155 mm (zadní kratší), nohy výškově stavitelné	1200	600	1800	1		
66	Pracovní stůl s dřezem, s prolisem, s policí, zadní a pravý lem, dřez 500 x 500 x 250 mm, voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : stojánková směšovací baterie s prodlouženým raménkem a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky ZTI	700	700	900	1		
67	Chladicí skříň zabudovaná do pracovního stolu, energie : 0,2 kW /230 V, zásuvka	600	600	820	1		
68	Pracovní stůl s volným spodním prostorem pro chladničku	1150	700	900	1		
69	Nástěnná police dvouetážová	1000	300	600	1		
70	Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního ovládání uzavírání tekoucí vody-tlačná baterie (dřez 340 x 240 x 160), voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky ZTI	400	390	320	1		
71	Škrabka brambor a zeleniny, náplň 4 kg (70 kg /hod) - stolní, energie : 0,3 kW /230 V, pevný přívod do krabice, voda : SV DN 20, odpad : do dřezu	Ø350		450	1		
72	Nosné podnoží s vyplechovanou a vyztuženou plochou na skladbu PET lahví a přepravek (balení); vzadu a vlevo límec 280 mm s otvory pro kotvení do zdiva. Přední nohy výškově stavitelné; vlevo úhel 94,7°;	1250/ 1350	1200	470/ 40	1		
73	Nárožní úhelník podomítkový; 6x úhel 90°, 3x úhel otevřený	105 /50	105/50	2000	8		
81-91	Sada GN, hrnců a poklic dle specifikace				1		
	cena celkem (bez DPH)						